


PRESTIGE 50mm


Hauteur du brin 50mm
Hauteur total 52mm

Poids du brin 1650g/m²
Poids total 2750g/m²



GARANTIE



RESISTANT UV



FIL PE+PPE



TOUCHER LEGER



RESPECTUEUX DE LA
NATURE



MUTLIDIRECTIONNELLE

MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	55% PE & 45% PP (S-Shape), Non-directionnel, rectangle + S
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	±50mm
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	±52mm
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	±1 650 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	±2 750 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	5/8"
NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)	±13
DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)	±13 125
DTEX	6 700
SUPPORT	Latex SBR
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	±60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	±25 M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	BELGIQUE
GARANTIE	10 ANS