



SERENITY 45mm


Hauteur du brin 45mm **Poids du brin 1770g/m²**
Hauteur total 47mm **Poids total 2770g/m²**




MODE DE FABRICATION / PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	77% PE Ribbed rect non directionnal Ten cate + Snake Shape & 23% PP curled
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	±45 MM
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	±47 MM
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	±1 770 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	±2 770 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	3/8"
NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)	±12
DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)	±12 600
DTEX	±1 510
SUPPORT	Latex SBR
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	±60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	±25M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	BELGIQUE



GARANTIE



FIL PE+PPE



ADAPTE AUX
ENFANTS



RESISTANT UV



RESPECTUEUX DE LA
NATURE



TOUCHER LEGER