



## SERENITY 45mm


**Hauteur du brin 45mm**    **Poids du brin 1770g/m<sup>2</sup>**


**Hauteur total 47mm**

**Poids total 2770g/m<sup>2</sup>**



10  
ANS

GARANTIE



FIL PE+PPE

FIL PE+PPE



ADAPTE AUX  
ENFANTS



RESISTANT UV



RESPECTUEUX DE LA  
NATURE



TOUCHER LEGER

<b>MODE DE FABRICATION / PRODUCTION METHOD</b>	EN TOUFFE / TUFTED
<b>FIBRE / FIBRE</b>	77% PE Ribbed rect non directionnal Ten cate + Snake Shape & 23% PP curled
<b>HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT</b>	±45 MM
<b>HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT</b>	±47 MM
<b>POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT</b>	±1 770 GR/M <sup>2</sup>
<b>POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT</b>	±2 770 GR/M <sup>2</sup>
<b>JAUGE / GAUGE</b>	3/8"
<b>NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)</b>	±12
<b>DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M<sup>2</sup>)</b>	±12 600
<b>DTEX</b>	±1 510
<b>SUPPORT</b>	Latex SBR
<b>PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY</b>	±60 L/MIN/M <sup>2</sup>
<b>STABILITE UV / UV STABILITY</b>	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
<b>LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)</b>	2 M / 4 M
<b>LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)</b>	±25M
<b>RESISTANCE A L'ARRACHEMENT</b>	>30 NEWTONS
<b>RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)</b>	>7 DIN 54004
<b>RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)</b>	>4 DIN STANDARD
<b>FABRIQUE EN</b>	BELGIQUE