



SUMMER 40mm ECO


Hauteur du brin 40mm
Hauteur total 42mm

Poids du brin 1526g/m²
Poids total 2846g/m²




GARANTIE



RESISTANT UV



TOUCHER LEGER



RESPECTUEUX DE LA
NATURE



SANS PNEU RECYCLE



FIL PE+PPE

| | |
|--|---|
| MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD | EN TOUFFE / TUFTED |
| FIBRE / FIBRE | FIBRE DROITE MONOFILAMENT 100% POLYETHYLENE [PE] (DIAMOND SHAPE) + FIBRE FRISEE POLYPROPYLENE [PP] SOFT |
| HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT | ±40 MM |
| HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT | ±42 MM |
| POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT | ±1 526 GR/M ² |
| POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT | ±2 846 GR/M ² |
| JAUGE / GAUGE | 3/8" |
| NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM) | ±24 |
| DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²) | ±25 200 |
| DTEX | 6 700 |
| SUPPORT | Latex SBR Recyclable |
| PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY | ±60 L/MIN/M ² |
| STABILITE UV / UV STABILITY | DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES) |
| LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M) | 2 M / 4 M |
| LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M) | ±30 M |
| RESISTANCE A L'ARRACHEMENT | >30 NEWTONS |
| RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8) | >7 DIN 54004 |
| RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5) | >4 DIN STANDARD |
| FABRIQUE EN | BELGIQUE |
| GARANTIE | 8 ANS |